




WL0330

## lumina - Comutador duplo p/ estores - branco

### Características técnicas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| AT_PUBSwitchingCurrent                | 10 A |
| AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic | 0    |

### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

### Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cor        | Branco trânsito |
| Código RAL | 9016            |
| Acabamento | Brilhante       |
| Material   | Metal, Plástico |
| Tratamento | Sem tratamento  |

### Identificação

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

### Conectividade

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de montagem       | Montagem com garras, Ligação com parafuso |
| Com fixação por garras | Sim                                       |

### Comandos e sinalizadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 2 |
|-------------------------|---|

### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade da montagem | 26 mm |
|--------------------------|-------|

### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

### Arquitetura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|



WL0332

## lumina - Comutador duplo p/ estores - prata

### Características técnicas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| AT_PUBSwitchingCurrent                | 10 A |
| AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic | 0    |

### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

### Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cor        | Prateado        |
| Código RAL | 9006            |
| Acabamento | Mate            |
| Material   | Metal, Plástico |
| Tratamento | Envernizado     |

### Identificação

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

### Conectividade

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de montagem       | Montagem com garras, Ligação com parafuso |
| Com fixação por garras | Sim                                       |

### Comandos e sinalizadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 2 |
|-------------------------|---|

### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade da montagem | 26 mm |
|--------------------------|-------|

### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

### Arquitetura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|



WL0333

## lumina - Comutador duplo p/ estores - preto

### Características técnicas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| AT_PUBSwitchingCurrent                | 10 A |
| AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic | 0    |

### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

### Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cor        | Preto           |
| Código RAL | 9004            |
| Acabamento | Mate            |
| Material   | Metal, Plástico |
| Tratamento | Envernizado     |

### Identificação

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

### Conectividade

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de montagem       | Montagem com garras, Ligação com parafuso |
| Com fixação por garras | Sim                                       |

### Comandos e sinalizadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 2 |
|-------------------------|---|

### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade da montagem | 26 mm |
|--------------------------|-------|

### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

### Arquitetura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|