



WL1040



lumina - Tomada FR c/obturadores - branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso
------------------	---

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Resistência ao impactos IK	IK02
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
--	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	44 mm
--------------	-------

Séries relacionadas	lumina
---------------------	--------

Materiais

Cor	Branco trânsito
-----	-----------------

Código RAL	9016
------------	------

Acabamento	Brilhante
------------	-----------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
--------------------------------	-------------------------

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Textos

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------



WL1042



lumina - Tomada FR c/obturadores - prata

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	44 mm

Materiais

Cor	Prateado
Código RAL	9006
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Não

Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	0
Textos	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada