




WL5810

lumina - intenso Cx. superfície x1 - branco

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Dimensões

Altura	80 mm
Largura	80 mm
Profundidade	35 mm

Equipamento

Com entrada de cabo	Sim
---------------------	-----

Instalação / montagem

Posição de montagem/ligação	Horizontal, Vertical
Montagem	Saliente
AT_RecycledMaterialTotalWeight	0

Materiais

Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trântito
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante

Acessórios


Com moldura de cobertura	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05
Resistente a impactos	Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------



WL5812

lumina - intenso Cx. superfície x1 - prata

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Dimensões

Altura	80 mm
Largura	80 mm
Profundidade	35 mm

Equipamento

Com entrada de cabo	Sim
---------------------	-----

Instalação / montagem

Posição de montagem/ligação	Horizontal, Vertical
Montagem	Saliente
AT_RecycledMaterialTotalWeight	0

Materiais

Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado
Cor	Prateado
Código RAL	9006
Acabamento	Mate

Acessórios

Com moldura de cobertura	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05
Resistente a impactos	Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------



WL5813

lumina - intenso Cx. superfície x1 - preto

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Dimensões

Altura	80 mm
Largura	80 mm
Profundidade	35 mm

Equipamento

Com entrada de cabo	Sim
---------------------	-----

Instalação / montagem

Posição de montagem/ligação	Horizontal, Vertical
Montagem	Saliente
AT_RecycledMaterialTotalWeight	0

Materiais

Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado
Cor	Preto
Código RAL	9004
Acabamento	Mate

Acessórios

Com moldura de cobertura	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05
Resistente a impactos	Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------