WL8060

lumina - intense Tom. Schuko c/tampa+quadro -brc

Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	16 A

Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz

Tensão	
Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C

Conectividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso

ìndice de proteção	
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões	
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Séries relacionadas	lumina

Materiais	
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico

Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar

Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim

Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não

Capacidade

Número de módulos	0

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada