

Networking / Switching / Gerenciável

XS-SWI2016HIPOE-MGF-240-DIN

X-SECURITY



Caraterísticas

- X-Security
- Switch Industrial administrável
- 16 Portas PoE RJ45 Gigabit + 4 Portas Gigabit SFP
- Até 90W na porta 1-2 e até 30W nas portas 3-16
- Suporta alimentação PoE até 240W no total para todas as portas
- Montagem em carril DIN
- PoE alargado até 250 metros
- PoE Watchdog
- Compatível com PoE IEEE802.3af/at , Hi-PoE e IEEE 802.3bt

Especificações

Interface	16 Portas PoE RJ45 + 4 Portas SFP de fibra + 1 Porta de consola
Velocidade portas	16 x10/100/1000Mbps + 4 x1000Mbps Base-X
Fornecimento de energia eléctrica	Até 90W nas portas 1-2 e até 30W entre as portas 3-16 (240 W para todo o dispositivo)
Características PoE	Segundo a norma: IEEE 802.3af PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE802.3bt Hi-PoE Até 240W Potência PoE total PoE Watchdog, o interruptor deteta automaticamente se o dispositivo alimentado por PoE não está operacional. PoE alargado até 250m a 10Mbps
VLAN	4K 10 Interface VLAN
DHCP	Cliente Servidor DHCP Snooping
Funções de segurança	IEEE 802.1X ACL
Redundância	STP RSTP ERPS
Protocolos de Gestão	Web CLI Telnet SNMP V1/V2C/V3
Alimentação	DC 53V (fonte de alimentação não incluída) Fonte redundante: Podem ser ligadas duas fontes de alimentação ao dispositivo
Instalação	Calha DIN
Consumo máximo	240W
Temperatura de funcionamento	-40° C ~ 75° C
Dimensões	125,4 x 75 x 175 mm
Peso	1,35Kg
Instalação	Mesa e trilho DIN