




FONTE DE ALIMENTAÇÃO RS

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação RS 25W IP20



- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretenção / Sobre-temperatura

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	2.1A	1.1A
	Potência	25W	
PRIMÁRIO	Voltagem	88 - 264VAC / 125 - 373VDC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	81,5%	86%
	Corrente AC	0.7A/115VAC 0.4A/230VAC	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	110-180% Potência de saída nominal Proteção com auto-recuperação	
	Sobretenção	13.8 - 16.2V	27,6 - 32,4V
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C - 70°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 85°C, 10 - 95%	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943	
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55032 (CISPR32) Classe B, EN61000-3-2,-3,GB9254 classe B, GB17625.1	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, nível de indústria pesada, critério A	
EMBALAGEM	Dimensão	78 x 51 x 28mm	
REFERÊNCIAS		201171.125	201171.225

Dimensões:

