



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR SLIM

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação 100W IP20



- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão
- > Tamanho compacto

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	8,33A	4,17A
	Potência	100W	
PRIMÁRIO	Voltagem	176-264VAC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	>87%	
	Corrente AC	0,77A / 176Vac	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 105 ÷ 150% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Curto circuito	Alcance: 105 ÷ 150% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	>12,6V com auto-recuperação	>25,2V com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C / 45°C	
	Humidade	10% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-20°C / 60°C, 10% / 95% sem condensação	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493; EN62384	
	Tensão de isolamento	3750V. > 5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2, Classe C; EN61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61547, EN61000-4-2; EN61000-4-5 1000V	
EMBALAGEM	Dimensão	365 x 30 x 18mm (compr. x largura x altura)	
REFERÊNCIA		201281.1100	201281.2100

Dimensões:

