



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO UHP

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação UHP 750W IP20



- > Design compacto
- > Sem ventilação
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão / Sobreaquecimento

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	60A	31.3A
	Potência	720W	751.2W
PRIMÁRIO	Voltagem	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	93.5%	95,0%
	Corrente AC	7.5A/115VAC 3.8A/230VAC	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	105~125% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	14.5 ~ 16V	29 ~ 33V
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-30°C - 70°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 85°C, 10 - 95%	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL62368-1,TUV EN62368-1, approved; design refer to EN61558-1, EN60335-1	
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC	
	Emissão EMC	EN55032 (CISPR32), EN55032 (CISPR32) EN61000-3-2, EN61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2 EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-6-2 EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11	
EMBALAGEM	Dimensão	237 x 100 x 41mm	
REFERÊNCIAS		201371.1750	201371.2750

Dimensões:



