



Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Eagle Rise LS 60W IP20



- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	5A	2,5A
	Potência	60W	
PRIMÁRIO	Voltagem	176 - 264VAC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	>87% a carga máx e 240Vca	
	Corrente AC	0.47A a carga máx e 176Vca	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Curto-circuito	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	>12,6Vcc	>25,2cc
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-10°C - 45°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-20°C - 60°C	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493	
	Tensão de isolamento	3750V. <5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 Classe C; EN 61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2; EN 61000-4-5 1000V	
EMBALAGEM	Dimensão	187 x 45 x 30,5mm	
REFERÊNCIAS		201561.160	201561.260

Dimensões:

