



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Eagle Rise LS 75W IP20



- > Drive de tensão constante
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	6,25A	3,13A
	Potência	75W	
PRIMÁRIO	Voltagem	176 - 264VAC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	>87% a carga máx e 240Vca	
	Corrente AC	0.58A a carga máx e 176Vca	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	105 - 150% Proteção com auto-recuperação	
	Curto-circuito	Proteção com auto-recuperação	
	Excesso de Temperatura	Proteção com auto-recuperação	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C - 45°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura em armazenamento	-25°C - 60°C	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493	
	Tensão de isolamento	3750V. <5mA. 1 minuto	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 Classe C; EN 61000-3-3	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2 ; EN 61000-4-5 1000V	
EMBALAGEM	Dimensão	187 x 45 x 30,5mm	
REFERÊNCIAS		201561.175	201561.275

Dimensões:

