

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE ALIMENTAÇÃO 200W 24V IP20 LRS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 200W 24VDC IP20 LRS

POWER SUPPLY 200W 24VDC IP20 LRS

REF. 201701.2200



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	24V
CORRENTE Corriente / Current	8,8A
POTÊNCIA Potencia / Power	211W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	90-132VAC / 180-264VAC BY SWITCH 240 ~ 370VDC
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	47-63HZ
EFICIÊNCIA Eficiencia / Efficiency	89,5%
CORRENTE AC Corriente / Current	4A/115VAC 2.2A/230VAC

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga / Overload	< 110-140%, Proteção com auto-recuperação
SOBRETENSÃO Sobre Tensión / Over voltage	28,8 - 33,6V Proteção com auto-recuperação
SOBRE AQUECIMENTO Sobre calentamiento Over Temperature	3,3 - 36V Proteção com auto-recuperação



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-25°C a 70°C
HUMIDADE Humedad / Humidity	20% / 90% sem condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C a 85°C, 10-95%

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	IEC/UL 62368-1, BSMI CNS14336-1, EAC TPTC 004, KC K60950-1, BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950-1: 2005, AS/NZS62368.1, BS EN/EN62368-1
TENSÃO DE SUPORTE Resistencia aislamiento Withstand voltage	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC / Emission EMC	BSMI CNS13438, EAC TPTC 020, KC KN32, KN35
IMUNIDADE EMC Inmunidad CEM EMC Immunity	BS EN/EN55035, EAC TPTC 020, KC KN32, KN35

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES Dimensiones / Dimensions	215 x 115 x 30mm
PESO Peso / Weight	0,66Kg

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

