


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM LINEAR 24VDC 240W CV

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL SLIM 24V 240W CV

SLIM LINEAR POWER SUPPLY 24V 240W CV

REF. 201801.2240



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **24V**

CORRENTE
Corriente / Current **10A**

POTÊNCIA
Potencia / Power **240W**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **200-240VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency **50-60HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia / Efficiency **93%**

CORRENTE AC
Corriente / Current **75A**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload **< 180%**
Proteção com auto-recuperação

CURTO CIRCUITO
Corto circuito / Shortcut **Sim, proteção com auto-recuperação**

SOBRE AQUECIMENTO
Exceso de temperatura / Over temperature **Sim, proteção com auto-recuperação**

SOBRE TENSÃO
Sobre tensão / Over voltage **150%, proteção com auto-recuperação**

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature **-20°C a 45°C**

HUMIDADE
Humedad / Humidity **10% / 90%**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje / Storage temperature **90°C**

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad / Safety standards **EN 61347-1, EN 61347-2-13**

TENSÃO DE SUPORTE
Resistencia aislamiento / Withstand voltage **Entrada/Saída: 3750Vcc**

EMIÇÃO EMC
Emisiones EMC / Emission EMC **EN 55015, EN61000-4-2, 3, 5, 6, 8, 11**

IMUNIDADE EMC
Inmunidad CEM / EMC Immunity **EN 61547**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions **356,4 x 32,1 x 22,3mm**