



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LINEAR SLIM

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Linear Slim 30W IP66

30W

IP 66

PL

CE

M

M

110

CE

SELV



- > Drive de tensão constante
- > Estanqueidade: IP66
- > Altura 18mm

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	2,5A	1,25A
	Potência	30W	
PRIMÁRIO	Voltagem	200-240Vca	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	85%	
	Corrente AC	<0,22A / 240Vac	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 94 ÷ 106% Proteção com auto-recuperação	
	Curto circuito	Proteção com auto-recuperação.	
	Sobretensão	Detecção temperatura interna de 115°C	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C / 45°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura em armazenamento	-40°C / 85°C	
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13	
	Tensão de isolamento	500Vca entrada/saída	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2, EN61547, em combinação com IEC60598	
EMBALAGEM	Dimensão	297 x 30 x 18mm (compr. x largura x altura)	
REFERÊNCIA		2018010.130	2018010.230

Dimensões:



Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

comercial@tako.pt