

Código do produto

F01521

KIT VIDEO WAY 7" 1/L



Referência

1521

EAN

8424299015217

Descrição.

Descrição

KIT

Inclui:

- Placa 1527 WAY 1/L com viseira
- Monitor 1525 WAY 7"
- Fonte de alimentação 1440 DIN8 26DC-2A

Extensões:

- HABITAÇÃO: até 2 monitores adicionais (total 3) sem necessidade de energia adicional.
- PAINEL EXTERIOR: até 1 botoneira exterior adicional (total 2).

Câmeras adicionais:

- Em cada placa de rua pode ser instalada 1 câmara CCTV aérea analógica adicional (até 2 câmaras na mesma instalação).

ALIMENTADOR. Referência 1440

- Características: 100-240Vac, 0,6A (50-60Hz) / 26Vdc, 2A. Montagem em trilho DIN 8

PLACA. Refª 1527

- Montagem em superfície. Viseira de chuva incluída, necessária para montagem.

- Acabamento material: zamak e alumínio
- Conexões (terminais S+, S-) para fechaduras elétricas de baixo consumo 12 Vdc. Consumo máximo do abridor elétrico: 250 mA durante a manutenção. Cronometrado (1-8 s.).
- Relé livre de potencial para acionamento da 2ª porta (garagem): Configurável como Normalmente Aberto/Fechado (COM, NA/NC). Cronometrado (1-8 s.).
- Conexão para botão de saída de corredor (terminais PL, S+): Aciona o abridor elétrico de porta (S+, S-) enquanto pressionado.
- Porta-cartões (com extração frontal) e botão de chamada, ambos com retroiluminação LED. Ativação de luz de fundo por sensor de luz.
- Potenciômetro de ajuste de volume do alto-falante.
- Conexões (GND, CCTV) para câmera CCTV analógica adicional.

MONITOR. Refª 1525

- Montagem em superfície (conector de parede incluído).
- Tela sensível ao toque de 7" A interface de usuário intuitiva oferece suporte a operações de furto.
- Leds: Brancos: monitor ativado; Roxo: Não perturbe ativado; Verde: fotos/vídeos com visualização pendente
- Modo de conversação: mãos-livres
- Conexões de campainha: terminais GND, BELL
- Data e hora: Hora: formato 24h; Data: formato configurável. Programável manualmente a partir do monitor.
- Modo não perturbe: Ativação/desativação imediata e/ou cronometrada para um intervalo de tempo do dia.
- Captura de fotos: Desativado automaticamente (desativado por padrão) e manual. 100 fotos sem cartão Micro SD, 1.000 com Micro SD (não incluso no kit). As fotos no monitor podem ser copiadas para o cartão Micro SD.
- Captura de Vídeo: Automático-Desativável (desativado por padrão) e manual. Somente com cartão Micro SD de 8 a 32 GB, não incluso no kit. Até 128 vídeos de 15 segundos.
- Excluindo fotos e vídeos: Um por um, selecione vários, selecione todos. Ao atingir o limite de armazenamento, exclua os mais antigos. Opção para formatar o Micro SD. A exclusão após 30 dias é ativada por padrão.
- Histórico de chamadas (com data e hora): Fotos e vídeos são armazenados com data e hora.
- Auto-on (visualização da rua pelo monitor): 2 placas e 2 câmeras. Selecionável.
- Abertura de porta para pedestres (abridor elétrico): Ativa a saída 12 Vdc (Terminais S+, S- na placa). Tempo de abertura programável (1-8 s.)
- Abertura da porta da garagem (abridor de porta eletromagnético): Ativa o relé (terminais COM, NO/NC). Tempo de abertura programável (1-8 s.)
- Ajustes de imagem: Brilho, Contraste e Cor.
- Ajuste de volume de chamadas e conversas: 0-8 níveis
- Função de intercomunicador interno em casa: Possibilidade de ligar para um ou para todos. Máximo de 3 monitores por casa (1 Principal e 2 Adicionais)
- Idiomas do menu: 16
- Melodias de chamada: 16. Selecionável para: chamada de placa, campainha, chamada de intercomunicador.

- Compatibilidade com câmeras CCTV: Uma câmera aérea analógica por placa.
- Conexões:
 - Ônibus(B,B);
 - Campainha (GND, BELL);
 - Slot para cartão Micro SD (8-32 GB);
 - Chave de adaptação da impedância do sinal de vídeo (dipswitch 1 ON no final da linha).
 - Chave de configuração do endereço residencial (dipswitch 2: OFF=Home 1; ON=Home 2)

Detalhes Técnicos Adicionais

PLACA. Refª 1527

Alimentação

- Nominal: 24Vdc NÃO POLARIZADO (a polarização não é levada em consideração durante a instalação). Alimentado diretamente do barramento

Ambiental

- Temperatura operacional: [-25°C, +70°C]
- Umidade relativa (sem condensação): [5%, 95%]
- Grau de estanqueidade (IP): 44

Mecânico

- Dimensões (largura x altura x profundidade): 94 x 164 x 21 (34 com viseira) mm
- Grau de resistência ao impacto (IK): 07

Câmera

- Ângulos: H=120°; V=90°
- Visão noturna colorida através de LEDs brancos (6) com acionamento por sensor de luz. Por possuir LEDs, nenhuma iluminação adicional é necessária.
- Resolução da câmera: 900 TVL

MONITOR. Refª 1525

Alimentação

- Nominal: 24Vdc NÃO POLARIZADO (a polarização não é levada em consideração durante a instalação). Alimentado diretamente do barramento

Ambiental

- Temperatura operacional: [-10°C, +55°C]
- Umidade relativa (sem condensação): [5%, 95%]
- Grau de estanqueidade (IP): 30

Mecânico

- Dimensões (L x A x P): 222 x 154 x 11,5 mm

Tela sensível ao toque

- Tamanho: 7"
- Formato: 16:9
- Resolução: 1024 x 600 pixels

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

1.816

Medidas de embalagem (cm)

21x29x11,5

Tecnologia de VP

WAY

Manuais

- 970311 Guia rapida Kit
Video Way 1L-2L
V04_25.pdf

Produtos incluídos



F01440

ALIMENTADOR KIT WAY-FI



F01525

MONITOR KIT WAY 7"



F01527

PLACA VIDEO KIT WAY 1L COLOR

Vídeo de treinamento

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC355>

4qOXvGsVoRy3rwgEfja3