



CÂMPANULA ATENA

Estrutura simples e leve

A Campânula Atena dá resposta ideal a projetos de pequena e média dimensão.

Com um peso bastante leve, a sua aplicação é mais fácil, garantindo também uma maior segurança e fiabilidade na estrutura de suporte.

Fabricada com materiais de elevada qualidade, apresenta um excelente desempenho e fiabilidade por um preço competitivo.

POTÊNCIA AJUSTÁVEL

100W
16000Lm

150W
24000Lm

200W
32000Lm

CCT AJUSTÁVEL

3000k

4000k

5000k

- **Preço competitivo**

Fabricado com materiais de elevada qualidade, a Campânula Atena tem um excelente desempenho e fiabilidade por um preço muito competitivo.

- **Resistência à corrosão**

Pintura com revestimento de pó eletroestático garante uma elevada resistência à corrosão e uma longa duração.

- **Policarbonato difusor**

Funcional, confiável e estável.

ACESSÓRIOS



CONVERSOR DE SINAL 0-10V P/ DALI ESL260
CÓD. BARRAS
100101400012



Sensor de luminosidade 1-10V ESL261
CÓD. BARRAS
100102800019



Sensor microondas 1-10V movimento/ luminosidade COM SUPORTE PARA CAMPÂNULA ESL262
CÓD. BARRAS
100102800006



Comando p/ sensor ESL262/ESL263 ESL265
CÓD. BARRAS
100102800014



Conector IP65 ESL255
CÓD. BARRAS
100101400008




ZigBee gateway ESL853
CÓD. BARRAS
100102800007



ZigBee sensor de luminosidade ESL854
CÓD. BARRAS
100102800008



ZigBee controlador ESL259
CÓD. BARRAS
1001014000011



ZigBee sensor de movimento ESL855
CÓD. BARRAS
100102800015



Excelente
dissipação do calor



Driver Sosen



Philips
LED Chip

TIPOS DE CONTROLO



Controlo ZigBee



ZigBee + Sensor
luminosidade



Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor
de movimento




Sensor de
movimento





Sensor de
luminosidade

Diagrama fotométrico:



Desenhos técnicos:



360 mm

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, UL, CE,
RoHS, EMC

Especificações:

Voltagem	220-240Vac
Frequência	50-60
IK	08
IP	65
Regulação	Dimável 1-10V
Eficácia luminosa	160 Lm/W
SPD	4KV
CRI	>80
Ângulo de abertura	120°
Fator de potência	≥0.95
Material	Alumínio e PC
Vida útil	>50 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-30° ~ +50°C
Garantia	5 anos

REF.	CÓD. BARRAS	COR K	PESO	
ESL57200CCTPA	100101400062	AJUSTÁVEL	3,50 Kg	1