



## PROJETOR LED EXTERIOR START

*Indicado para áreas exteriores*



- Ângulo ajustável

- Estrutura

Reentrâncias para melhor dissipação do calor

Aconselhado para iluminação de áreas exteriores, como por exemplo, jardins, fachadas de casa, etc.

Ideal para ambientes domésticos.



### ACESSÓRIOS



Conector IP65  
ESL255  
CÓD. BARRAS  
100101400008



Placa LED  
p/ projetor Start  
20W  
ESL0421WH  
CÓD. BARRAS  
100101700013




Driver p/ projetor  
LED Start  
20W  
ESL0422  
CÓD. BARRAS  
100100800046

Conformidades:  
CE, RoHS

Especificações:

Voltagem	220-240Vac
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Regulação	Não dimável
Eficácia luminosa	90Lm/W
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.95
Material	Vidro e alumínio
Vida útil	>35 000H
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C
Acabamento	Cinza



REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PESO	UN
ESL0420WH	100101200003	20W	1800	6400K	220	162	38	0,82Kg	10