



PROJETO LED EXTERIOR START

*Indicado para áreas
exteriores*



- Ângulo ajustável

- Estrutura

Reentrâncias para melhor
dissipação do calor

Aconselhado para iluminação de áreas
exteriores, como por exemplo, jardins,
fachadas de casa, etc.

Ideal para ambientes domésticos.

VÁLVULA DE RESPIRO
ANTI-CONDENSAÇÃO




ACESSÓRIOS




Conector IP65
ESL255

CÓD. BARRAS
100101400008



Placa LED
p/ projetor Start
50W

ESL0451WH
CÓD. BARRAS
100101700016




Driver p/ projetor
LED Start
50W

ESL0452
CÓD. BARRAS
100100800048

Conformidades:

CE, RoHS

Desenhos técnicos:



Especificações:

Voltagem	220-240Vac
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Regulação	Não dimável
Eficácia luminosa	90Lm/W
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.95
Material	Vidro e alumínio
Vida útil	>35 000H
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C
Acabamento	Cinza

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PESO	
ESL0450WH	100101200005	50W	4500	6400K	279	184	48	0,535Kg	8