




## PROJETOR LED EXTERIOR PRO

*Ideal para uso intensivo*



Aconselhado para iluminação de áreas exteriores, como por exemplo, parques de estacionamento e recintos industriais, áreas envolventes aos edifícios, etc.

Ideal para iluminação de fachadas.

VÁLVULAR DE RESPIRO  
**ANTI-CONDENSAÇÃO**



**PLACA LED**  
Eficiência energética  
e longa vida útil



Respiro  
anti-condensação

**Temperatura de cor ajustável**

Através do seletor presente no interior da parte frontal, pode escolher a temperatura de cor:  
3000K | 4000K | 6000K

**Clipes de fixação em Inox**

- Fácil manutenção  
- Possibilidade de conectar o cabo de ligação no interior do projetor.

**Estrutura**

- Alhetas para melhor dissipação do calor

**Ângulo ajustável**

Suporte com ângulo ajustável

**ACESSÓRIOS**

**SPD**  
Descarregador de  
sobretensão 20kV  
ESL856

CÓD. BARRAS  
100102000001



**Conector IP65**  
ESL255

CÓD. BARRAS  
100101400008



**Placa LED 3CCT p/  
projetor LED PRO**  
ESL08201CCT  
CÓD. BARRAS  
100101700025

| W   | COR K |
|-----|-------|
| 200 | 3CCT  |




**Driver IP67  
p/ projetor LED PRO**  
ESL08102  
CÓD. BARRAS  
100100800053

**Conformidades:**

CE, RoHS

**Especificações**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Voltagem            | 220-240Vac                   |
| Frequência          | 50-60                        |
| IP                  | 65                           |
| IK                  | 08                           |
| Regulação           | Não dimável                  |
| Eficácia luminosa   | 110Lm/W                      |
| Ângulo de abertura  | 120°                         |
| CRI                 | >80                          |
| Fator de potência   | >0.95                        |
| Material            | Vidro e alumínio             |
| Vida útil           | >70 000H<br>(L70B10) Ta 30°C |
| Temp. funcionamento | -20° ~ +45°C                 |
| Acabamento          | Cinza                        |
| Garantia            | 2 anos                       |

**Desenhos técnicos**

| W   | Vac. ENTRADA | Vdc. SAÍDA | C.C. SAÍDA |
|-----|--------------|------------|------------|
| 200 | 200-277V     | 19-38Vdc   | 5400mA     |

| REF.        | CÓD. BARRAS  | W   | Lm    | COR K | A(mm) | B(mm) | C(mm) | PESO    |   |
|-------------|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---|
| ESL08200CCT | 100101200027 | 200 | 22000 | 3CCT  | 478   | 344   | 84    | 5,695Kg | 4 |