




PROJETOR LED EXTERIOR PRO



Ideal para uso intensivo

Aconselhado para iluminação de áreas exteriores, como por exemplo, parques de estacionamento e recintos industriais, áreas envolventes aos edifícios, etc.

Ideal para iluminação de fachadas.



PLACA LED

Eficiência energética
e longa vida útil

VÁLVULAR DE RESPIRO ANTI-CONDENSAÇÃO



Respiro
anti-condensação



Temperatura de cor ajustável

Através do seletor presente no interior da parte frontal, pode escolher a temperatura de cor:
3000K | 4000K | 6000K



Clipes de fixação em Inox

- Fácil manutenção
- Possibilidade de conectar o cabo de ligação no interior do projetor.



Estrutura

- Alhetas para melhor dissipação do calor



Ângulo ajustável

Suporte com ângulo ajustável

ACESSÓRIOS



SPD
Descarregador de sobretensão 20kV
ESL856
CÓD. BARRAS
100102000001



Conecotor IP65
ESL255
CÓD. BARRAS
100101400008



Placa LED 50W 3CCT
p/ projetor LED PRO
ESL0851CCT
CÓD. BARRAS
100101700040

W COR K
50 3CCT



Driver IP67
p/ projetor LED PRO
ESL0852
CÓD. BARRAS
100100800052

W Vac. ENTRADA Vdc SAÍDA C.C. SAÍDA
50 100-277V 18-36Vdc 1500mA


Conformidades:

CE, RoHS

Especificações

Voltagem	220-240Vac
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Regulação	Não dimável
Eficácia luminosa	110Lm/W
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.95
Material	Vidro e alumínio
Vida útil	>70 000H (L70B10) Ta 30°C
Temp. funcionamento	-20° ~ +45°C
Acabamento	Cinza
Garantia	2 anos

Desenhos técnicos



REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PESO	IMAGE
ESL0850CCT	100101200110	50	5500	3CCT	302	229	64	1,93Kg	