

Folha de dados do produto

Especificações



Easy9, Interruptor diferencial, 4P, 25A, tipo AC, 30mA

EZ9R36425

Principal

Gama de produtos	Easy9
Tipo de produto ou componente	Interruptor diferencial
Nome abreviado do equipamento	Interruptor diferencial Easy9
Poles	4P
posição neutra	Esquerda
[In] corrente nominal	25 A
[In] corrente nominal	25 A
Tipo de rede	CA
sensibilidade de fuga à terra	30 mA
atraso de protecção de fuga à terra	Instantâneo
classe de protecção de fuga à terra	Tipo AC
poder de fecho e corte nominal	500 A
corrente de curto-circuito condicional nominal	Disjuntor Easy9 6000 A 25 A

Complementar

Localização do dispositivo no sistema	De saída
Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	400 V CA 50/60 Hz
tecnologia de disparo de corrente residual	Independente da tensão
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
corrente de sobretensão	250 A
indicação de posição do contacto	Sim
Tipo de controlo	Alavanca
Modo de montagem	Por clipe
Suporte de montagem	Calha DIN
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Superior sim
desvio de ligação	18 mm Entre fases
Distancias de 9 milímetros	8
Altura	82 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Largura	72 mm
Profundidade	72 mm
Cor	Cinzento(RAL 7035)
durabilidade mecânica	5000 ciclos
durabilidade elétrica	AC 2000 ciclos 400 V CA 50/60 Hz
ligações - terminais	Terminal tipo túnel superior ou inferior) 1...35 mm² Rígido Terminal tipo túnel superior ou inferior) 1...25 mm² flexível
binário de aperto	3,5 N.m superior ou inferior

Ambiente

Normas	IEC 61008-1
Certificações de produtos	CE
grau de proteção IP	IP20
Grau de poluição	2em conformidade com IEC 61008-1
Tropicalização	2
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9 cm
peso da embalagem (Lbs)	324 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	9,2 cm
Package 2 Width	9,7 cm
Package 2 Length	25,5 cm
Package 2 Weight	1,48 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	27
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11,664 kg

Informação logística

país de origem	IN
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

Environmental Data explicados >

Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >

Pegada ambiental	
Ciclo de vida total da pegada de carbono	46 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	15 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	30 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.

Use Better

Materiais e embalamento	
Embalagem com cartão de reciclagem	Sim
Embalagem sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
Número SCIP	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
Regulamento REACH	Declaração REACH
Estado sem halogéneos	Product contains halogen above thresholds
PVC livre	Não

Use Longer

Extensão vitalícia	
Reparação	Não

Use Again

Recolher e refabricar	
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	Sim
Etiqueta REEE	 No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.