

# Folha de dados do produto

Especificações



## Easy9 - Interruptor 4P 63A

EZ9S16463

### Principal

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Gama                          | Easy9             |
| Tipo de produto ou componente | Seccionador       |
| Nome abreviado do equipamento | Interruptor Easy9 |
| aplicação de interruptor      | Distribuição      |
| Pólos                         | 4P                |
| categoria de utilização       | AC-22A            |
| adequação para isolamento     | Sim               |

### Complementar

|                                                       |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento             | 63 A a 400 V 50/60 Hz                                                                                                        |
| [Ue] Tensão operacional nominal                       | 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                            |
| [Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito        | 0,945 kA                                                                                                                     |
| [Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 0,756 kA durante 1 s                                                                                                         |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                  | 500 V CA 50/60 Hz                                                                                                            |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques              | 4 kV                                                                                                                         |
| Tipo de controlo                                      | Alavanca                                                                                                                     |
| Sinalização local                                     | Indicação ligado/desligado                                                                                                   |
| indicação de posição do contacto                      | Sim                                                                                                                          |
| Modo de montagem                                      | Por clipe                                                                                                                    |
| Suporte de montagem                                   | Calha DIN                                                                                                                    |
| Distancias de 9 milímetros                            | 8                                                                                                                            |
| Altura                                                | 81 mm                                                                                                                        |
| Largura                                               | 72 mm                                                                                                                        |
| Profundidade                                          | 66,5 mm                                                                                                                      |
| Cor                                                   | Cinzentos                                                                                                                    |
| durabilidade mecânica                                 | 8500 ciclos                                                                                                                  |
| durabilidade elétrica                                 | 1500 ciclos                                                                                                                  |
| ligações - terminais                                  | Terminal tipo túnel superior ou inferior) 1...35 mm² Rígido<br>Terminal tipo túnel superior ou inferior) 1...25 mm² flexível |
| binário de aperto                                     | 3,5 N.m                                                                                                                      |

### Ambiente

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Normas                                        | IEC 60947-3                       |
| Certificações de produtos                     | CE                                |
| Grau de proteção IP                           | IP20em conformidade com IEC 60529 |
| Tropicalização                                | 2                                 |
| temperatura do ar ambiente para operação      | -5...55 °C                        |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -5...70 °C                        |

## Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| numero de unidades por emb.  | 1         |
| Package 1 Height             | 8,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,200 cm  |
| Package 1 Length             | 8,200 cm  |
| peso da embalagem (Lbs)      | 319,000 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 3         |
| Package 2 Height             | 8,500 cm  |
| Package 2 Width              | 9,000 cm  |
| Package 2 Length             | 22,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,005 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 36        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 12,480 kg |

## Informação logística

|                |    |
|----------------|----|
| país de origem | CN |
|----------------|----|

## Garantia contratual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantia (em meses) | 18 |
|---------------------|----|

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

Environmental Data explicados >

Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >

| Pegada ambiental                                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ciclo de vida total da pegada de carbono                 | 58 kg CO2 eq.                               |
| Divulgação Ambiental                                     | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a> |
| Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]          | 4 kg CO2 eq.                                |
| Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]           | 2 kg CO2 eq.                                |
| Pegada de carbono da fase de instalação [A5]             | 0 kg CO2 eq.                                |
| Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6] | 51 kg CO2 eq.                               |
| Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]         | 0.6 kg CO2 eq.                              |

### Use Better

| Materiais e embalamento             |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Embalagem com cartão de reciclagem  | Não                                       |
| Embalagem sem plástico              | Não                                       |
| <a href="#">Diretiva RoHS da UE</a> | Conforme                                  |
| Número SCIP                         | 0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c      |
| Regulamento REACH                   | <a href="#">Declaração REACH</a>          |
| Estado sem halogéneos               | Product contains halogen above thresholds |
| PVC livre                           | Sim                                       |

### Use Longer

| Extensão vitalícia |     |
|--------------------|-----|
| Reparação          | Não |

### Use Again

| Recolher e refabricar   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                                                                                                                                                             |
| Devolução               | Sim                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etiqueta REEE           |  No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |