

Enrolador de cabo com 3 bases 2P + T, 16A 250V
~.+ 2 tomadas USB 5 m de cabo H05VV-F 3G1,5
mm².

Enrolador para uso doméstico ou profissional com 3 tomadas 2P+T 16A 250V~ e 2 portas USB 5V 2,4A (total 12W), ideal para dispositivos elétricos e eletrônicos. Inclui cabo H05VV-F 3G1,5 mm² de 5 metros e ficha com pega ergonômica. Suporta até 3200W desenrolado e 1100W enrolado. Com limitador térmico. Design compacto e versátil.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
No. de bases	3
Características básicas	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Recursos de plugue	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.200 W
Potência máxima (cabo em espiral)	1.100 W
Bases com obturador	Sim
Comprimento do cabo	5 m.
Características do cabo	H05VV-F 3x1,5mm²
Tipo de enrolamento	Manual

Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220221826
Contêiner de código EAN	8423220221826
Embalagem de código EAN	18423220221823
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	4
Unidades de paletes	360
Medidas de embalagem cm	35,5x18,5x18,5
Peso unitário (g)	895
Peso do recipiente (Kg)	0,895
Peso da embalagem (Kg)	4,58
Código tarifário	85444290

Documentação e downloads



Doc. comercial COMERCIAL (2.96MB)



Informações de segurança (0.38MB)