

Enrola cabos com 4 tomadas 2P + TTL, 16A 230V ~.
50 m de cabo H05VV-F 3G1,5 mm².

Enrolador com 4 tomadas 2P+T 16A 230V~ e cabo de 50 m H05VV-F 3G1,5 mm². Potência máx: 3200W desenrolado, 1100W enrolado. Com proteção térmica. Ideal para oficinas, instalações móveis e uso profissional.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
No. de bases	4
Características básicas	2P+T, 16A 230V~
Recursos de plugue	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.200 W
Potência máxima (cabo em espiral)	1.100 W
Bases com obturador	Sim
Comprimento do cabo	50 m.
Características do cabo	H05VV-F 3x1,5mm²
Tipo de enrolamento	Manual

Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220073845
Contêiner de código EAN	8423220073845
Embalagem de código EAN	18423220073842
Contêiner de unidades	0
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	80
Medidas de embalagem cm	29x20x38
Peso da embalagem (Kg)	6,522
Código tarifário	85444290

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)