

SILICONE PINTÁVEL

Silicone pintável para juntas elásticas



PINTÁVEL

O SILICONE PINTÁVEL é um vedante siliconizado de base aquosa que poucas horas após a aplicação pode ser pintado e envernizado, permitindo economizar tempo e terminar o trabalho mais rapidamente.

100% ALONGAMENTO

O SILICONE PINTÁVEL é plastoelástico, não transmite tensões às paredes da junta pelo que pode alongar até 100% sem perder aderência ou fissurar, garantindo uma junta perfeita.

5 ANOS SEM FUNGOS

Contém aditivos fungicidas que o protegem do desenvolvimento de fungos. Quando aplicado em zonas ventiladas e regularmente limpas mantém o aspeto da junta no mínimo por um período de 5 anos.

ACABAMENTO FÁCIL E LIMPO

Fácil de aplicar e com boa adesão à maioria dos materiais de construção forma juntas homogéneas fáceis de alisar e de pintar.

PORQUÊ USAR O SILICONE PINTÁVEL?

- Fácil de aplicar pode ser pintado poucas horas após a aplicação.
- Forma juntas que permanecem flexíveis e não fissuram, mesmo a baixas temperaturas.
- Boa resistência aos raios UV e intempéries se aplicado no exterior.
- Contém fungicidas que o protegem do desenvolvimento de fungos no mínimo por 5 anos aplicado em zonas bem ventiladas.
- Resiste aos produtos químicos, não sendo afetado pelos detergentes e produtos de limpeza domésticos.

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	UNIDADE	VALOR
Base: acrílico siliconizado		
Formação de pele	minutos	10 – 15
Densidade	g/cm ³	1,65
Escorrimento	mm	0
Capacidade de movimento	%	+ 7,5
Dureza Shore A (ISO 7619-1)		25
Temperatura de aplicação	°C	+5...+40
Resistência à temperatura	°C	-40...+80
Módulo 100% (ISO 37)	MPa	0,45
Resistência à tracção (ISO 37)	MPa	0,55
Alongamento na ruptura (ISO 37)	%	200

* – Veja as condições legais.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Tratamento de fendas e fissuras em paredes e tetos. Juntas de sanitários. Juntas perimetrais de caixilharia em janelas e das guarnições em portas. Juntas de pouco movimento em todo o tipo de materiais de construção não submetidos a tráfego. Pintável.

CORES

EMBALAGEM



Cartucho de 300 ml,
12 unidades por caixa.



PENOSIL

SILICONE PINTÁVEL

Silicone pintável para juntas elásticas

PREENCHIMENTO & PINTURA

NÃO ADERE A

Não se deve aplicar em superfícies metálicas que possam ser oxidadas (metais ferrosos, cobre, latão), em materiais betuminosos ou que libertem plastificantes e gorduras (por exemplo borracha natural e sintética, cloropreno, EPDM, PVC flexível), polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE (Teflon). Dada a grande variedade de substratos recomenda-se um teste de compatibilidade antes de aplicar, exemplo plásticos.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes que possam afetar a adesão. As superfícies não porosas (como o alumínio e o vidro) devem ser limpas com um solvente adequado. As superfícies porosas (como o betão e alvenaria) devem ser tratadas para remover partículas soltas.

PRAZO DE VALIDADE

É de 18 meses na embalagem original, fechado em local seco, protegido da luz solar direta, a temperaturas entre + 5 °C - + 30 °C. A data de validade é indicada na embalagem.

ADERE A

PLACAS DE GESSO

BETÃO

GESSO

ALVENARIA

MADEIRA

CERÂMICA

VIDRO

MAIORIA DOS PLÁSTICOS

MAIORIA DOS METAIS

EasyPRO



SPATULA



10 anos de vida útil significa mais do que isso. Significa:

- Um produto de confiança;
- Sustentável e resistente;
- Um produto com propriedades duradouras.

Também significa:

- UTILIZADORES POUAM DINHEIRO. Sem necessidade de reparar áreas já seladas, você economiza o custo de produtos de substituição, trabalho e tempo;
- AJUDA A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. Com menos produtos utilizados durante um período mais longo, menos resíduos vão para aterro ou poluir a natureza.

A Tecnologia industrial chegou a sua casa

Há mais de 40 anos que os produtos PENOSIL de alto desempenho têm sido usados para selar nos ambientes mais exigentes, impermeabilização edifícios altos e em setores como aviação, energia nuclear e concessionárias de energia, ferroviário, automóvel e de construção naval

PORQUE eles:

- são completamente estanques;
- oferecem uma excelente adesão;
- de cura rápida;
- têm alta elasticidade;
- são fáceis de aplicar;
- têm experiência comprovada de durabilidade a longo prazo.

Agora é hora para os consumidores em todos os lugares beneficiarem desta tecnologia industrial inovadora que oferece as soluções ótimas de selagem para a sua casa. Porque PENOSIL está sempre a desafiar padrões, porque estamos comprometidos com a qualidade, porque nós pagamos a atenção ao mais ínfimo pormenor, porque queremos que as pessoas se sintam confortáveis e seguras em suas casas, porque acreditamos que as soluções que oferecemos são os melhores para a sua casa.

Para obter informações técnicas mais detalhadas ir para:
penosil.com

Penosil é uma marca registada que pertence à Krimelte OÜ, uma companhia do Wolf Group.