

Folha de dados do produto

Especificações



Easy9, Contactor CT, 2P, 20 A, 2 NA, 230 V, 50 Hz

EZ9C32220

Principal

Gama	Easy9
Nome do produto	Easy9 CT
Tipo de produto ou componente	Contactor
Identificação de pólos	2P
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	20 A AC-7A
composição de contactos de polos	2 NA
Tipo de rede	CA
categoria de utilização	AC-7Aem conformidade com IEC 61095
tensão do circuito de comando	220...230 V CA 50 Hz

Complementar

Frequência da rede	50 Hz
[Ue] Tensão operacional nominal	230 V
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	400 V
Frequência de comutação	100 operações / dia de comutação
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
consumo de potência de manutenção VA	1,2 VA
potência de irrupção em VA	15 VA
Modo de montagem	Por clipe
Suporte de montagem	Calha DIN
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	NA
Distâncias de 9 milímetros	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	60 mm
Peso líquido	117 g
Cor	Cinzento(RAL 7035)
durabilidade mecânica	200000 ciclos
durabilidade elétrica	200000 ciclos

ligações - terminais	Circuito de controlo terminal tipo túnel1...2,5 mm ² flexível Circuito de potência terminal tipo túnel1,5...4 mm ² flexível Circuito de controlo terminal tipo túnel1...2,5 mm ² Rígido Circuito de potência terminal tipo túnel1,5...6 mm ² Rígido
binário de aperto	Circuito de controlo: 0,8 N.m Circuito de potência: 1 N.m
Comprimento de descascamento do fio	9 mm

Ambiente

Normas	IEC 61095
Certificações de produtos	EAC
Normas de qualidade	CE CMIM
grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK	IK04
Grau de poluição	2
Categoria de sobretensão	III
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
peso da embalagem (Lbs)	117,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	1,457 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,067 kg

Informação logística

país de origem	FR
-----------------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)

18

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclagem.

Environmental Data explicados >

Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >

Pegada ambiental

Ciclo de vida total da pegada de carbono	136 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	135 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materiais e embalamento

Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Número SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Regulamento REACh	Declaração REACh
Estado sem halogéneos	Product contains halogen above thresholds

Use Longer

Extensão vitalícia

Reparação	Não
-----------	-----

Use Again

Recolher e refabricar

Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	Sim
Etiqueta REEE	 No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.