

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / EASY-P / Câmaras Turret

EP-IPT220A-4

EasyP



Caraterísticas

- Easy-P com Inteligência Artificial
- Câmara IP Turret
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1512)
- Lente fixa 2.8mm
- Iluminação mínima 0.03 Lux | 0 Lux com IV
- IR alcance 25 m
- DWDR
- Microfone integrado
- IA: detecção de intrusão, detecção de movimento baseada na detecção humana. Reduz os falsos alarmes
- Compatível com ONVIF
- P2P
- Impermeável IP67
- PoE

Especificações

Marca	EASY-P
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	4 Megapíxel (2688*1512)
Iluminação mínima	Cor: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance da iluminação	IR até 25m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Taxa Main Stream	2688*1512@25fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Taxa Extra Stream	1280*720@30fps, 720*480@30fps
Compressão	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 95°, V: 55°, D: 114°
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de espelho, Máscara de privacidade, ROI
Deteção de movimento e UMD	Suporta ambas as funções
Funções Inteligentes	Suporte nativo de deteção de movimento 2.0 e UMD
Áudio	Microfone integrado
Compresão de áudio	G711A / U, AAC
Interface de rede	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidade	ONVIF, plug&play com Uniview e Hikvision
P2P	Sim
Alimentação	DC 12 V / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67

Material	Metal
Temp. funcionamento	-20° C ~ +60° C
Dimensões	96 (Ø) x 90 (Altura) mm
Peso	800 g