



PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM / PREPARAÇÃO DA TERRA / ENXADAS /
Enxadas antirrotação

Referência do produto

HOE242AW360P

Enxadinha / HOE242AW360P

Marca

Bellota

Código de barra

8414299692945

Usar

Enxada para plantar
canteiros e zonas de brita.

Tópicos

Inquebrável. Enxada forjada em uma única peça e fabricada em aço especial Bellota, polida e afiada principalmente na face posterior para que a inserção no solo seja mais fácil.

Não se desgasta e poderá usá-la por toda a vida porque tem uma tempera integral em toda a lâmina. Possui uma nervura que lhe dá maior robustez e durabilidade.

Trabalhará a terra sem medo de que a enxada se deforme. Se introduzirá com mais facilidade e melhor, assim economizará tempo e esforço.

Incorpora o sistema anti-torção no olho: os dois entalhes no olho bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo especial anti-torção, que possui duas abas na área do cabo, a união é perfeita e impossibilita qualquer torção, dança ou movimento.

Acabaram-se as bacias de água, os trapos e cunhas.

O sistema anti-torção é compatível com os cabos habituais, a madeira assentará de forma natural nos entalhes da cabeça.

Descrição

Enxada forjada numa só peça, temperada integralmente para evitar ruturas e deformações. Estão polidas e afiadas especialmente na zona traseira, para garantirem uma melhor inserção na terra. Incorpora o sistema antirrotação no olho, mediante fendas que bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo antirrotação, a enxada não roda, nem se desaperta e a união perfeita dura mais. Combinado com o cabo antirrotação, o ancinho não roda nem se desaperta, e a união perfeita dura mais. O gume é côncavo e a pá estreita. Enxada forjada com antirrotação, com gume côncavo e martelo. Modelo pequeno com cabo de madeira com

certificado PEFC.

Características e atributos

Atributos

Peso líquido (em g): 565

Largura de trabalho (em mm): 70

Características

Com Cabo/Sem Cabo

Tipo de fabricação: Forjado

Tipo de ferramenta (função simples/função dupla): Simples

Forma dos ombros/Forma das duas funções: Arredondado

Forma do gume: Côncavo

Largura da cabeça (em mm): 70

Forma do furo: Redondo

Material do cabo: Madeira

Comprimento do cabo (em cm): 36

Diâmetro do cabo (em mm): 30

:

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
165	70	360	0.565

Peso bruto (kg)

0.665

Acabamentos

Material	Cor	Terminar
Aço, Madeira	Preto, Madeira	Pintado, Envernizada

Classificação e certificações

Código tarifário

82013000

Certificação

PEFC

Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



M 1-1400

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1400 / M
1-1400



M 1-900

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 900 / M 1-900



M 1-1000

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1000 / M
1-1000



M 1-1200

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1200 / M
1-1200



M 242-A

Cabo de madeira de faia com
certificado Curto 242A/M 242- A



M 1-400

Cabo de madeira de faia com
certificado para Enxadas Comprimento
400 / M 1-400



HDLM1W1000APH

Cabo para enxadas com sistema
antirrotação com certificado. Métrica 1
- M1 / HDLM1W1000APH



HDLM1W1200APH

Cabo para enxadas com sistema
antirrotação com certificado. Métrica 1
- M1 / HDLM1W1200APH



HDLM1W1400APH



M1-1200 SB



M1-900 SB

Cabo para enxadas com sistema
antirrotação com certificado. Métrica 1
- M1 / HDLM1W1400APH

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 1200 / M1-1200 SB

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 900 / M1-900 SB