

Folha de dados do produto

Especificações



Asfora - Botão de pressão de estores - 10A - Branco

EPH1300121

Principal

Gama	Asfora
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão
apresentação do dispositivo	Produto completo
número de teclas	2
função de interruptor	Comando de estores
Tonalidade da cor	Branco
tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Montagem de dispositivos	Encastrado
potência	2300 W
corrente estipulada	10 A a 250 V CA
número de cabos	2 cabo(s) 2,5 mm²
Rigidez do cabo	Flexível Rígido Entrançado sólido
comprimento da tira do fio	13,0 mm
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Acabamento de superfície	Brilhante
material condutor	Cobre
modo de fixação	Parafusos ou garras 51...70 mm
Ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Marcação	CIMA-BAIXO
largura	83 mm
Altura	83 mm
profundidade	43,0 mm
Profundidade	15 mm
peso do produto	0,07325 kg

Ambiente

Normas	IEC 60669-1
Certificações de produtos	TSE VDE NF

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Normas de qualidade	CE UKR
Índice de protecção IP	IP20
temperatura do ar ambiente para operação	-5...40 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
peso da embalagem (Lbs)	74,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	813,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,355 kg

Informação logística

país de origem	TR
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Ciclo de vida total da pegada de carbono	0.7 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Percentagem média de conteúdo de plástico reciclado	20 %
Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Não
Número SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com A Isenção
Regulamento REACH	Referência contem SVHC acima do limite

Use Longer

Extensão vitalícia	
Reparação	Não

Use Again

Recolher e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	48
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Devolução	Sim
Etiqueta REEE	 No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.